

# Tennant T3

Поломоечная машина T3 (тип "walk-behind") создана по технологии FaST. Благодаря данной уникальной технологии, машина расходует воду крайне экономно, немногим более 1 столовой ложки на очистку 1 м<sup>2</sup>, позволяя без слива баков очищать территорию большую, чем когда-либо ранее. T3 устанавливает новый стандарт гигиены за счет своей новой конструкции очищаемых баков. Такие дополнения как простая и интуитивно понятная панель управления, превосходная маневренность и аккумуляторные батареи с повышенным ресурсом увеличивают цикл работы машины снижая утомляемость оператора.



## Особенности


- Высокие показатели скорости вращения, давления щеток и вакуумного разряжения в сочетании с высокой рабочей скоростью машины обеспечивают превосходные результаты.
- FaST (Технология Чистки с Пенной)
- Понятная и простая панель управления
- Очищаемые баки чистой и грязной воды
- Аккумуляторы с продолжительным циклом
- Низкий уровень шума

## Преимущества


- Превосходные результаты уборки
- Повышение производительности на 30%, сокращение издержек на 30%, экономия воды и чистящих средств на 95%
- Для комфорта и легкости управления
- Оптимизируют гигиенические условия работы
- Обеспечивают непрерывную работу в течении 3 часов
- Дополнительный плюс при уборке в полную рабочую смену

## Использование

- Места розничной торговли
- Транспортный сектор
- Небольшие складские помещения
- Клининговые компании



Очищаемые баки



Аккумуляторы с продолжительным циклом работы



Простое управление



Машина в работе



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т3

		43cm	50cm
<b>Размеры машины</b>			
Рабочая ширина (очищаемая полоса)	см	43	50
Ширина собирающего узла	см	76	76
Размеры (д/ш/в)	см	113x49x109	117x52x109
Вес (нетто)	кг	100	100
<b>Щеточная система</b>			
Площадь покрытия - теоретическая (макс.)	м <sup>2</sup> /ч	1,720	2,500
Площадь покрытия - практическая (макс.)	м <sup>2</sup> /ч	950	1,125
Количество щеток/падов	шт	1	2
Диаметр дисковых щеток/падов	см	43	25
Отдельный мотор для каждой щетки	да/нет	да	нет
Трансмиссионный мотор	да/нет	нет	да
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	17	26
Давление щеток	кг	26	19
<b>Система сбора грязной воды</b>			
Воздушный поток	л/с	31	31
Вакуумное разряжение	кПа	10	10
Емкость бака чистой воды (практ.)	л	40	40
Емкость бака грязной воды (практ.)	л	40	40
<b>Силовая система</b>			
Источник питания		аккумулятор 24 В	аккумулятор 24 В
Общая мощность	Вт	768	675
Класс безопасности	I/II/III	III	III
Уровень шума (по DIN45635)	дБ(А)	68	68
<b>Воздействие</b>			
ES	да/нет	нет	нет
FaST	да/нет	да	да
Вальцовая/Дисковая		дисковая	дисковая
<b>Передвижение</b>			
Транспортная скорость	км/ч	-	4,5
Рабочая скорость	км/ч	2,5	2,5
Максимальный уклон	%	-	8
Окружность поворота	см	130	130

**Конфигурация**

- 43 см дисковая, стандартная
- 43 см дисковая, FaST
- 50 см дисковая, стандартная
- 50 см дисковая, FaST


В стандартную комплектацию вышеупомянутой конфигурации входит одна упаковка FaST-PAK™.

**Аксессуары**

- Щетки (дисковые) • Пады • Держатели падов • Аккумуляторы • Зарядные устройства
- Обычные чистящие средства или FaST

**Гарантия**

24 месяца (или до 2000 часов работы), в зависимости от того, какой случай наступает первым на полную стоимость запчастей и 12 месяцев (или до 1000 часов работы) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.



**TENNANT CEE GmbH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com  
www.tennant-europe.com

**ООО «Тен-Системз»**  
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Дунайский проспект, дом 13, корп. 1  
Тел.: +7 (812) 313 31 08  
Эл.почта: support@ten-systems.ru  
www.ten-systems.ru



Creating a cleaner, safer world™