

Tennant T7

Эта революционная полумоечная машина (тип "rider") разработана по технологии FaST. Микрорайдер T7 расходует воду крайне экономно, чуть более 1 столовой ложки на очистку 1 м². T7 увеличивает вашу производительность благодаря невероятной маневренности и легкости управления, обеспечивая превосходные результаты уборки и высокие водосборные характеристики, тем самым снижая утомляемость оператора.



Особенности

- Высокие показатели скорости вращения, давления щеток и вакуумного разряжения в сочетании с высокой рабочей скоростью машины обеспечивают превосходные результаты.
- FaST (Технология Чистки с Пенной)
- Понятная и простая панель управления
- Очищаемые баки чистой и грязной воды
- Аккумуляторы с продолжительным циклом
- Низкий уровень шума

Преимущества

- Превосходные результаты уборки
- Повышение производительности на 30%, сокращение издержек на 30%, экономия воды и чистящих средств на 95%
- Для комфорта и легкости управления
- Оптимизация гигиенических условий работы
- Обеспечение непрерывности работы до 5 часов
- Дополнительный плюс при уборке в полную рабочую смену

Использование

- Места розничной торговли
- Небольшие складские помещения
- Транспортный сектор
- Клининговые компании
- Медицинские учреждения
- Образовательные учреждения




Очищаемые баки



Аккумуляторы с продолжительным циклом работы



Запуск работы одной кнопкой



Машина в работе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T7

		65cm	80cm
Размеры машины			
Рабочая ширина (очищаемая полоса)	см	65	80
Ширина собирающего узла	см	84	100
Размеры (д/ш/в)	см	152x82x127	152x91x127
Вес машины (нетто)	кг	265	265
Щеточная система			
Площадь покрытия - теоретическая (макс.)	м ² /ч	4160	5120
Площадь покрытия – практическая (макс.)	м ² /ч	2 750	3 500
Количество щеток/падов	шт.	2	2
Диаметр дисковых щеток/падов	см	33	41
Отдельный мотор для щеток	да/нет	нет	нет
Трансмиссионный мотор	да/нет	да	да
Давление щеток	г/см ²	28-43-60	28-43-60
Давление щеток	кг	36-55-73	36-55-73
Система сбора грязной воды			
Воздушный поток	л/с	33	33
Вакуумное разряжение	кПа	14	14
Емкость бака чистой воды (практ.)	л	110	110
Емкость бака грязной воды (практ.)	л	110	110
Силовая система			
Источник питания		аккумулятор 24 В	аккумулятор 24 В
Общая мощность	Вт	1 820	1 820
Класс безопасности	I/II/III	III	III
Уровень шума (по DIN45635)	дБ(А)	65	65
Воздействие			
ES	да/нет	нет	нет
FaST	да/нет	да	да
Вальцовая/Дисковая		дисковая	дисковая
Передвижение			
Транспортная скорость	км/ч	6,4	6,4
Рабочая скорость	км/ч	5,8	5,8
Допустимый уклон	%	10,5	10,5
Окружность поворота	см	174	185

Конфигурация

- 65 см, дисковая, FaST
- 80 см, дисковая, FaST

В стандартную комплектацию вышеупомянутой конфигурации входит маячок, сигнал заднего хода и одна упаковка FaST-PAK™.

Аксессуары


- Щетки (дисковые) • Пады • Держатели падов • Аккумуляторы • Зарядные устройства • Чистящее средство FaST

Дополнительно

- Лоток для инструментов

Гарантия

24 месяца (или до 2000 часов работы), в зависимости от того, какой случай наступает первым на полную стоимость запчастей и 12 месяцев (или до 1000 часов работы) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.



TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com
www.tennant-europe.com

ООО «Тен-Системз»
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,
Дунайский проспект, дом 13, корп. 1
Тел.: +7 (812) 313 31 08
Эл.почта: support@ten-systems.ru
www.ten-systems.ru



Creating a cleaner, safer world™